

SPF-708

Универсальный стенд для
проверки дизельных систем



Стенд **SPF-708** предназначен для испытаний и регулировки устройств системы питания дизельных двигателей при проведении их ремонтов и техническом обслуживании.

Стенд может быть использован для топливной аппаратуры любых дизельных двигателей легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и сельскохозяйственных тракторов.

Технические данные

Скорость вращения	30 – 3500 min-1
Направление вращения	левое /правое
Момент вращения	1050 – 3000 min-1: 68,2 – 24,2 Nm
Ёмкость бака	≈ 30 дм ³
Напряжение питания	3x400V/230V~ 50Hz
Максимальная сила тока	27А
Габариты L x B x H	1500x800x1800
Общая масса	≈ 700 kg

Комплект поставки

Гибкие трубопроводы 3/8"L- 105 см	2 шт.
Наконечники на 14 мм	2 шт.
Наконечники на 12 мм	2 шт.
Шланг соединительный Ø 8 мм L- 150 см	1 шт.
Шланг соединительный Ø 10 мм L- 150 см	1 шт.
Ключ для дверок	4 шт.
Ножка (лапка с регулировочным болтом)	4 шт.